



SPECIFIKACE

DESCRIPTION	Respirátor FFP3 skládaný bez ventilku YD-003 je respirátor s nejvyšším stupněm filtrace i proti bio částicím a virům. Skládá se z pěti vrstev, první je z netkané textilie, tři vrstvy z melt-blown textilie a jedné vrstvy netkané textilie. Respirátor poskytuje všeobecně třetí stupeň úrovně ochrany v souladu s normou EU 149:2001+A1:2009 a jedná se o respirátor bez výdechového ventilku. Ochranná třída FFP3 s filtrační účinností BFE > 98%.
NORMA	EU 149: 2001 + A1: 2009
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN	CE 0370
BALENÍ	5 ks v sáčku, 25 ks v krabičce, 1200 ks v kartonu
ZÁRUČNÍ DOBA	2 roky
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Skladujte v suchém a větraném prostředí bez agresivních plynů. Chraňte před ohněm a hořavinami. Během přepravy by měl být produkt chráněn před vlhkostí a utěsněn.
LIKVIDACE	S běžným domovním odpadem
VAROVÁNÍ	Plynná mlha, olejové plyny a výpary, azbest, arsen, kadmium, olovo, 4,4' difenylaminomethan (MDA) nebo pískování, koncentrace přesahující desetinásobek přípustných expozičních limitů, pracovní expoziční limit (PELJOEL), speciální materiálová norma správy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v USA (OSHA) nebo platné vládní předpisy, podle toho, která stanovuje nižší hodnotu. Tato maska negeneruje kyslík.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA	Dlouhodobé používání v horkém a vlhkém prostředí, chrání před některými organickými plyny a výpary. Chrání před částicemi, které vznikají při procesu broušení, tryskání, čištění, řezání pilou, balení nebo částicemi vznikajícími při zpracování uhlí, železné a jiné rudy, pšeničné mouky, kovů, dřeva a pylu ve směsi s dalšími látkami. Chrání před nerozptýleným olejovým aerosolem a kapalinami nebo neolejovými částicemi vznikajícími rozprašováním. Využívá se široce v oborech jako slévárnictví, laboratorní provozy, zemědělství, těžba a zpracování kamene, lakýrnictví, čištění atd. Vyměňte masku, jakmile zvlhne, opotřebuje se, zašpiní, nebo ztěžuje dýchání. Nevstupujte do zamořeného prostoru.

